



Vedlikehold – Concept PU – Silento PU – Niagara PU – Fortis PU samt andre Itec, Moduleo og Leoline produkter med PU/PUR overflate

Overflaten av beleggene er forsterket med polyurethan (PU), noe som beskytter gulvet under legging og i perioden før overlevering. På områder med moderat trafikk er det vanligvis ikke nødvendig å behandle gulvene med polish. På steder med sterk trafikk eller hvor det er ønsket en ekstra høy glans kan polishbehandling brukes.

Den fabrikkpåførte PU-overflaten reduserer kostnadene ved byggrensjøringen samt ved daglig og periodisk vedlikehold. Dette vedlikeholdsopplegget er laget for å minimalisere kostnadene og likevel ta hensyn til gulvets lange levetid.

Vi anbefaler avskrapningsmatter i inngangspartier, minimum 3 meter innenfor dørene. Dette vil samle opp smuss og fuktighet og forlenge gulvenes levetid.

Vedlikeholdsanvisning

Byggrensjøring

- * Fjern alt som ligger på gulvet
- * Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv, skitt og avfall
- * Mopp gulvet med en fuktig mopp med et nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning.
- * Mopp gulvet med rent vann til slutt for og fjerne vaskemiddelet.
- * Tørrpoler med ren, rød pad.

Rutinemessig vedlikehold

Følgende anvisning er en anbefaling. Frekvens kan endres for å optimalisere utseende

Daglig

- * Mopp eller støvsug for å fjerne søv og løs skitt.
- * Mopp lokalt eller hele gulvet etter behov med nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning.
- * Mopp gulvet med rent vann til slutt for og fjerne vaskemiddelet.

Ukentlig

* Vurder gulvets utseende. Hvis det er bygget opp skitt på gulvet, skrubbe med en grønn pad og bruk et nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning. Skyll godt med rent vann og la gulvet tørke. Tørrpoler for å oppnå ønsket overflate. I de fleste tilfeller vil de nevnte rutiner være nok til å sikre et optimalt utseende.

NB!

* Gjenstander laget av gummi, farget plast eller lakerte/oljede møbelbein må ikke plasseres direkte på overflaten av gulvbelegget da dette kan medføre fargevandring fra disse produktene og ned i belegget. Det anbefales å beskytte slike gjenstander med filtknøtter eller lignende.



Fossegrenda 28 - 7038 Trondheim – Tlf. 73966855 – Fax. 73962336 – www.musum-as.com